
Artikelnummer: 30.113.4x6.U Bedrukking mogelijk

BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 130 mm voor 24 glazen - max. glashoogte 103 mm - max. Ø 85 mm







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 130 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 115 mm
Inhoud	24 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.113.4x6.U
Gewicht (kg)	1,66 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7,4249E+12
Maximale glashoogte	103
Maximale Ø glas	85
Pallet aantal	72

Eigenschappen

- **Glasafmetingen essentieel voor kratkeuze; meet hoogte en diameter op het breedste punt.**
- **Euronorm krat voor spoelen, opslag en transport van glaswerk, geschikt voor 24 glazen/koppen.**
- **Max. glashoogte 103 mm en max. Ø 85 mm bepalen geschiktheid voor juiste krat.**
- **Krat van Euronorm formaat 600 x 400 mm, hoogte 130 mm, met vakverdeling voor 24 glazen.**
- **Individuele units voor glazen, voorkomt contact, optimaal bescherming tijdens opslag, transport en reiniging.**
- **Grof geperforeerde zijwanden en bodem voor goede toegang tot spoelwater en reinigingsmiddelen, zorgt voor schoon wasresultaat.**
- **Stapelbare Euronorm glazenkratten, combineerbaar met andere Euronorm bakken zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.**
- **Voor meer informatie, neem contact op met onze productadviseurs.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be/wp

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!
De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen of koppen met een maximale hoogte van 103 mm en maximale Ø 85 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas hoger dan 103 mm of veel smaller dan Ø 85 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat.

Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 130 mm hoog. In de glazenkrat is een vakverdeling geplaatst waarin 24 glazen geplaatst kunnen worden. Hierdoor heeft ieder glas een eigen unit en ze raken elkaar niet. Het glaswerk is optimaal beschermd tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk en wordt er een schoon wasresultaat bereikt.

De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

Geschikte accessoires


52.TR6040.4.E


52.TR6040.4.H


52.TR6040.4.L


2.800.510.312


52.TR6040.4.K

Alternatieve artikelen


30.113.3x5.U


30.113.3x4.U


30.113.5x8.U


30.113.33.U


30.108.4x6.U


30.115.4x6.U

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be/wp