
Artikelnummer: 30.115.4x6.U Bedrukking mogelijk

BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 154 mm voor 24 glazen - max. glashoogte 125 mm - max. Ø 85 mm







Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 154 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 140 mm
Inhoud	29.3 liter
Kleur	Grijs
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.115.4x6.U
Gewicht (kg)	1,77 kg
Temperatuurbestendigheid!!	-40°C tot +70°C
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7,4249E+12
Maximale glashoogte	125
Maximale Ø glas	85
Pallet aantal	60

Eigenschappen

De afmetingen van het glas bepalen de geschikte krat: meet de hoogte en diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor spoelen, opslaan en transporteren van glaswerk.

Enkele vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen/koppen: max. hoogte van 125 mm en max. Ø 85 mm.

Niet geschikt als glas hoger is dan 125 mm of veel smaller dan Ø 85 mm; bekijk andere kratten in de serie.

Krat van Euronorm formaat 600 x 400 mm, hoogte 154 mm, met vakverdeling voor 24 glazen.

Glazen raken elkaar niet, optimale bescherming tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

Geschikt voor koppen en tumbler glazen; adviseert krat met dubbele vakverdeling voor kwetsbaar glaswerk met voet.

Grof geperforeerde zijwanden en bodem voor goed spoelwater/reinigingsmiddel toegang en schoon wasresultaat.

Euronorm formaat maakt combinatie met andere bordenbakken/stapelkratten mogelijk.

Stapelbaar op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets zonder ruimteverlies.

Raadpleeg productadviseurs voor meer informatie.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!
De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met een enkele vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen of koppen met een maximale hoogte van 125 mm en maximale Ø 85 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas hoger dan 125 mm of veel smaller dan Ø 85 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat.

Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 154 mm hoog. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Deze krat is uitgerust met één vakverdeling en daardoor geschikt voor koppen en tumbler glazen. Wil je kwetsbaar glaswerk met voet in deze krat vervoeren? Dan adviseren wij de glazenkrat met dubbele vakverdeling (artikelnummer 30.115.4x6.O+B). Het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, is in een krat met onder- en bovenvakverdeling beter beschermd tegen breuk. In een glazenkrat worden glaswerk en servies optimaal gereinigd. Dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk en wordt er een schoon wasresultaat bereikt.

De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

Geschikte accessoires



52.TR6040.4.K



2.800.510.312



52.TR6040.4.L



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.E

Alternatieve artikelen



30.115.33.U



30.115.4x6.UO



30.115.5x8.U



30.115.3x5.U



30.115.3x4.U

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be