
Artikelnummer: 30.115.5x8.UO Bedrukking mogelijk

# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 154 mm voor 40 glazen - max. glashoogte 125 mm - max. Ø 65 mm







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be

## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 600 × 400 × 154 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 568 × 368 × 140 mm |
| Inhoud | 29.3 liter |
| Kleur | Grijs |
| Handgrepen | Open (4 stuks) |
| Zijwanden | Geperforeerd |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 30.115.5x8.UO |
| Gewicht (kg) | 2,5 kg |
| Temperatuurbestendigheid!! | -40°C tot +70°C |
| Bodem | Geperforeerd, versterkt |
| Maximale glashoogte | 125 |
| Maximale Ø glas | 65 |
| Pallet aantal | 60 |

## Eigenschappen

**De keuze voor de krat wordt bepaald door de afmetingen van het glas - meet de hoogte en de diameter op het breedste punt.**

**Plastic krat met dubbele vakverdeling voor 40 glazen, met afmetingen van 600x400 mm en een hoogte van 154 mm.**

**Geschikt voor reiniging, opslag en transport van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 125 mm en maximale Ø 65 mm.**

**De indeling van de krat wordt bepaald door de inhoud - kies een andere krat als het glas hoger is dan 125 mm of breder dan Ø 65 mm.**

**De krat biedt 40 individuele plekken voor glazen, waarbij elk glas geïsoleerd wordt om krassen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport te voorkomen.**

**Voordelen van deze krat zijn de dubbele vakverdeling met onder- en bovenvakken die optimale bescherming bieden aan glaswerk met een voet, waardoor het meest kwetsbare deel, de voet, goed wordt ondersteund.**

**Ook geschikt voor kopjes of tumbler glazen; grof geperforeerde zijwanden en bodem zorgen ervoor dat spoelwater en reinigingsmiddel gemakkelijk toegang hebben tot de inhoud, waardoor het glaswerk na reiniging volledig schoon is.**

**De glazenkratten zijn stapelbaar en compatibel met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. Ze kunnen zonder ruimteverlies worden opgeslagen en vervoerd op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.**

**Voor meer informatie neem contact op met productadviseurs.**



**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be

# Omschrijving

**Let op voordat je gaat bestellen!**
**De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.**

Plastic krat met een dubbele vakverdeling voor 40 glazen. De glazenkrat is 600x400 mm en heeft een hoogte van 154 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 125 mm en maximale Ø 65 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas hoger dan 125 mm of breder dan Ø 65 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat met vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. Het voordeel van deze glazenkrat is de dubbele vakverdeling. De glazenkrat heeft een onder- en bovenvakverdeling en biedt daarmee een optimale bescherming aan glaswerk met een voet. Het meest kwetsbare deel van een glas, de voet, wordt in deze glazenkrat goed ondersteund. Wil je koppen of tumbler glazen vervoeren? Dan is een glazenkrat met één vakverdeling ook geschikt. De glazenkrat heeft grof geperforeerde zijwanden en bodem. Hierdoor kan het spoelwater en het reinigingsmiddel eenvoudig de inhoud van de krat bereiken. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat dan ook volledig schoon.

De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

## Geschikte accessoires


52.TR6040.4.K


2.800.520.312


2.800.510.312


52.TR6040.4.L


52.TR6040.4.H


52.TR6040.4.E

## Alternatieve artikelen


30.115.5x8.U


30.115.4x6.U


30.115.3x5.U


30.115.0105.15


30.113.0105.15


30.608.GDH.1

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be