



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 171 mm voor 24 glazen - max. glashoogte 143 mm - max. Ø 85 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 171 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 158 mm
Inhoud	33 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.117.4x6.UO
Gewicht (kg)	2,14 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Maximale glashoogte	143
Maximale Ø glas	85

Eigenschappen

Glasafmetingen bepalen de keuze voor de krat; meet de hoogte en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat ontworpen voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk.

Krat biedt ruimte aan 24 glazen, maximale hoogte 143 mm, maximale Ø 85 mm.

Verkeerde afmetingen (hoger dan 143 mm of smaller dan Ø 85 mm) vereisen het bekijken van andere kratten in de serie.

Euronorm kratformaat: 600 x 400 mm, 171 mm hoog.

Dubbele vakverdeling in de glazen krat voor optimale bescherming van het meest breekbare deel, de glasvoet.

Glaswerk is na reiniging in de krat volledig schoon dankzij grof geperforeerde zijwanden en bodem die toegang bieden tot spoelwater en reinigingsmiddelen.

Glazen raken elkaar niet, waardoor ze optimaal beschermd zijn tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

Euronorm-geformateerde glazen kratten zijn compatibel met andere Euronorm-geformateerde bordenbakken en stapelbare kratten, waardoor ze efficiënt gestapeld kunnen worden zonder ruimteverlies.

Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.


Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen met een maximale hoogte van 143 mm en maximale Ø 85 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas hoger dan 143 mm of veel smaller dan Ø 85 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat.

Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 171 mm hoog. De glazenkrat met dubbele biedt plaats aan 24 glazen. Het meest breekbare deel van het glas, de voet, is dankzij de dubbele vakverdeling optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

