


Artikelnummer: 30.125.3x4.UO

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 250 mm voor 12 glazen - max. glashoogte 222 mm - max. Ø 116 mm



Product specificaties

Gewicht (kg)	2,64 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	600 x 400 x 250 mm
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Inhoud	48.9 liter
Kleur	Grijs
Materiaal	HDPE
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Zijwanden	Geperforeerd
Handgrepen	Open (4 stuks)
EAN	7424901458495
Maximale glashoogte	222
Maximale Ø glas	116
Inwendige maat (l x b x h)	568 x 368 x 234 mm

Eigenschappen

De afmetingen van het glas zijn cruciaal bij de keuze voor de krat; meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen.

Geschikt voor glaswerk met een maximale hoogte van 222 mm en maximale Ø 116 mm.

Deze krat is niet geschikt als het glas aanzienlijk lager is dan 222 mm of smaller dan Ø 116 mm; bekijk andere kratten in deze serie.

De glazenkrat van 600 x 400 mm is 250 mm hoog en heeft een dubbele vakverdeling met 12 vakken.

Voorkomt contact tussen glazen; optimale bescherming tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.


Dubbele vakverdeling beschermt het meest kwetsbare deel van het glas, de voet.

Glaswerk is na reiniging in de krat volledig schoon dankzij grof geperforeerde zijwanden en bodem voor goede toegang tot spoelwater en reinigingsmiddel.

Glazenkratten zijn Euronorm-formaat; passen perfect bij andere Euronorm bordenbakken en stapelkratten.

Stapelbaar zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets voor efficiënte opslag en transport.

Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen. Deze krat is geschikt voor glaswerk met een maximale hoogte van 222 mm en maximale Ø 116 mm. Het formaat van het glas is van groot belang bij de keuze van de krat. Is het glas veel lager dan 222 mm of veel smaller dan Ø 116 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk dan onze andere glazenkratten in deze serie.

De glazenkrat 600 x 400 mm is 250 mm hoog en heeft een dubbele vakverdeling van 12 vakken. Dankzij deze vakverdeling heeft ieder glas een eigen unit. De glazen raken elkaar niet en worden daardoor optimaal beschermd tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Door de dubbele vakverdeling wordt het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel namelijk een goede toegang tot het glaswerk. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires

