



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 99 mm voor 15 glazen max. glashoogte 72 mm - max. Ø 106 mm



Product specificaties

Gewicht (kg)	1,64 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	600 x 400 x 99 mm
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Inhoud	17.8 liter
Kleur	Grijs
Materiaal	HDPE
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Zijwanden	Geperforeerd
Handgrepen	Open (4 stuks)
EAN	7424901293232
Maximale glashoogte	72
Maximale Ø glas	106
Inwendige maat (l x b x h)	568 x 368 x 85 mm

Eigenschappen

De keuze van de krat wordt bepaald door de afmetingen van het glas, gemeten op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat van 600x400 mm met een hoogte van 99 mm, geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glazen en koppen binnen specifieke afmetingen.

De geschiktheid van de glazenkrat hangt af van de maximale hoogte van 72 mm en maximale Ø van 106 mm voor glazen en kopjes. Bij afwijkingen wordt geadviseerd een andere krat te kiezen uit deze serie.

De krat heeft een onderverdeling van 15 vakken, waardoor glazen en kopjes individueel geplaatst kunnen worden en zo optimaal beschermd blijven tegen krasen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport.

Zorgt voor een schoon wasresultaat en biedt goede toegang tot spoelwater en reinigingsmiddelen door de grof geperforeerde zijwanden en bodem.

De Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en kunnen gecombineerd worden met andere bakken en kratten met Euronorm afmetingen.

Opslag en vervoer zonder verlies van ruimte op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Voor verdere informatie, neem contact op met onze productadviseurs.



Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat 600x400 mm met een hoogte van 99 mm. Geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glazen en koppen met een maximale glashoogte van 72 mm en maximale Ø 106 mm. Het formaat van het glas bepaalt welke glazenkrat geschikt is. Is het glas hoger dan 72 mm of veel smaller dan Ø 106 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat is uitgevoerd met een ondervakverdeling van 15 vakken en biedt daarmee 15 individuele plekken voor glazen en koppen. Doordat de glazen elkaar niet raken, zijn ze tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. Met de glazenkrat wordt een schoon wasresultaat bereikt. Dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem biedt de krat een goede toegankelijkheid van spoelwater en reinigingsmiddel tot de inhoud.

De Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en combineerbaar met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

