Artikelnummer: 87035841 Bedrukking mogelijk

Industriepallet - TC3 - 1200 x 1000 mm - grijs (met randen)







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Kleur	Grijs
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87035841
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid!!	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
EAN	7,4249E+12
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1250
Pallet aantal	15

Eigenschappen

- **TC-palletsledes zijn afgeschuind aan beide zijden**
- **Verbindingen van de palletblokken met de sledes en het palletoppervlak zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **Het intelligente ontwerp van het palletblok zorgt voor een betere grip van wikkelfolie en rekfolie**
- **Opstaande randen rondom de TC3 voorkomen het afglijden van de lading en het onderling glijden van lege pallets**
- **De gepatenteerde lasgeometrie van de TC-pallet garandeert een hoge draagkracht en een lange levensduur**
- **Het boven- en onderoppervlak van de pallet zijn volledig glad en ongeperforeerd zonder externe ribstructuren**
- **Zeer hoge draagkracht die kan worden opgewaardeerd naar 1750 kg in palletstellingen met versterkende secties: op aanvraag**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be

Omschrijving

Geheel gesloten kunststof pallet in formaat 1200 x 1000 x H160 mm. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs en opstaande randen rondom (7 mm) op het palletdek. Door de opstaande randen wordt afglijden van laadgoed en het glijden van lege pallets onderling voorkomen. De TC3 is vervaardigd uit levensmiddelengeschikt kunststof. De pallet is volledig glad en hygiënisch uitgevoerd en daardoor uitermate geschikt voor foodhandling. Zowel de onderzijde van de klossen als de palletsledes zijn glad en gesloten, zonder ribstructuren. Ook de boven- en onderzijde van het palletdek zijn geheel glad en gesloten, zonder externe ribstructuren. Hierdoor kan er geen vuil binnendringen. De sledes zijn uitgerust met versterkingsribben. De aanbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt. De pallet is eenvoudig te reinigen.

Alternatieve artikelen



87035341

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.com
dev.transoplastshop.be